

Leak Sealer F4 500ml

62097

- Ideaal voor het verminderen van drukverlies van verzegelde systemen
- Zoekt en dicht ontoegankelijke, inwendige microscopische lekken snel af
- Bespaart tijd en geld bij het aftappen en repareren
- Veilig in gebruik - veroorzaakt geen verstoppingen in het leidingwerk of kwetsbare ketelonderdelen zoals pompen, luchtroosters en warmtewisselaars
- Permanent in het systeem gelaten - compatibel met alle metalen en materialen, inclusief aluminium
- Eén 500ml recycleerbare fles behandelt tot 130 liter systeemwater (16 radiatoren) en het equivalent van 250m² vloerverwarming.



Leak Sealer F4 is een interne lekdichtingsmachine die is ontwikkeld voor gebruik in een centraal verwarmingssysteem om kleine, ontoegankelijke lekken en huilen af te dichten die drukverlies en ketel uitval kunnen veroorzaken. Eenmaal gedispenseerd in het systeem vindt het product het gebied waar zuurstof binnenkomt en vormt het een polymeer om het gaatje af te dichten. De unieke afdichtingsefficiëntie van deze marktleidende waterbehandelingsmiddel is binnen 1-24 uur na toepassing bewezen om verstoppingen of beperkingen binnen de ketel of kwetsbare systeemcomponenten zoals pompen en veiligheidsvoorzieningen te voorkomen. Een lek kan snel en efficiënt worden gedicht, zonder dat er een complete systeemafvoer nodig is.

Toepassing en dosering

De aanbevolen concentratie bij gebruik van het product is 0,385%. Een enkele dosis van dit product behandelt een grotere woning met een verwarmingssysteem van 130 liter, tot 16 radiatoren, of 250 m² vloerverwarming. Voor open geventileerde systemen toevoegen via het toevoer- en expansievat. Voor afgedichte systemen, toevoegen via een geschikt doseerpunt (bijv. een handdoekbuis of een in-lijn systeemfilter). Of gebruik een geschikt doseervat om het product in het systeem te injecteren. In indirecte cilinders voor enkelvoudige toevoer, bijv. "Primatic" en dergelijke, moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt.

Verpakking, gebruik en veiligheid

Fernox Leak Sealer F4 wordt geleverd in flessen van 500 ml.

Fernox Leak Sealer F4 is geclassificeerd als ongevaarlijk, maar zoals met alle chemicaliën, buiten bereik van kinderen houden. In geval van aanraking met de ogen of de huid, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.

Fysieke eigenschappen

Fernox Leak Sealer F4 is een polymeeremulsie.

Kleur: Gebroken wit

Geur: Zwak

Vorm: Viskeuze vloeistof
pH (conc.) 5,0 - 7,0
pH (bij gebruik): 7,0 – 8,5
SG: 1,0 bij 20°C

Verpakking

Hoogte mm	182
Breedte mm	88
Diepte mm	52
Gewicht kg	0.500
Streepjescode EAN	5014551620971

Omdoos

Hoogte mm	195
Breedte mm	265
Diepte mm	180
Gewicht kg	6.130
OCU barcode	05014551000759
Pallet afmetingen	CP1 1200 x 1000
Stuks per doos	10
Dozen per laag	20
Eenheden per transitlaag	200
Lagen per type vervoer	4
Eenheden per transittipe	800

Veiligheidsvoorschriften (NL)[62097_nl-nl.pdf](#)**Veiligheidsvoorschriften (EN)**[62097_nl-en-gb.pdf](#)**Laatste wijziging**

28-07-2021 (d/m/y)