

Ontwikkeld voor de bevestiging van leidingen op verschillende afstanden van de steun; ideaal voor het installeren van een laag buizen met verschillende diameter gealligneerd rond een centrale as. Voor gebruik met M8 draadstang en Gripple Universele Leidingbeugel.

- **Haarfijne instelling** – wordt gebruikt met M8 draadstang en Gripple universele leidingbeugel om uw hoogteregeling perfect aan u installatie aan te passen.
- **Snel** – kan met een simpele kwartdraai op de universele steun aangebracht worden
- **Veelzijdig** – Ontwikkeld voor het installeren van buizen met verschillende diameter op eenzelfde centrale horizontale as. Ideaal om rond een centrale as een hellingshoek op te bouwen voor de afvoer van condensatie.
- **Universeel** – vervangt meer dan 13 verschillende leidingbeugels in combinatie met de Gripple universele leidingbeugel.



1. Maximaal één volledige draai van 360°

2. Correct alignment of the bracket.

3. 90° rotation of the bracket.

4. Final adjustment.

5. Click sound indicating correct installation.

*Draai de beugel om te hoogte aan te passen.

*Draai de beugel om te hoogte aan te passen.

Gripple Universele Leidingbeugel en M8 schroefdraad niet inbegrepen

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a cross-section of a component with a base and a top flange. The dimensions are labeled as follows:

- A**: Total height of the component.
- B**: Height of the base section.
- C**: Width of the top flange.
- D**: Width of the base section.

The drawing includes a small detail of a bolt and nut on the left side of the base section.

Afmeting	(mm)
A	14
B	15
C	20
D	M8

Neem voor meer informatie contact met ons op of ga naar **www.gripple.com**

Maximale veilige werkbelasting:

Max. 75 kg @ 3:1 veiligheidsfactor
Enkel voor verticale belasting

Materiaal:

EZAK Alloy

Gecertificeerd door:

Lloyds certified

TUV tested

APAVE tested

