18EK05-03: Aansluiting voor kunststof verdeler 3/8"

Commerciële informatie

Aansluitstuk - 3/8” binnendraad voor appendages met euroconus aansluting

- Extra aansluitstuk voor de Henco PVDF verdeler biedt de mogelijkheid tot het installeren van een ontluchter op de installatie
- Uitvoering in hoogwaardige, loodvrije messinglegering CW724
- Corrosiebestendig, spanningsorrosievrij

SCIP nummer	ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9

Certificaten

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Bochtstraal	0	Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte	31,5	Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10|70	Graden Celsius
Materiaal aansluiting 2	Messing	Max. werkdruk bij 20°C	16	bar
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Standard Dimension Ratio (SDR)	0	
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld			
Vorm	Recht			
Verlopend	✖			
Excentrisch	✖			
Systeemgebonden	✔			
Aansluiting 1	Euroconus (vervallen)			
Nom. diameter aansluiting 2	3/8" (10)			
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)			
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)			
Met stootnok/-rand	✖			
Hoge treksterkte	✖			
Met thermische isolatie	✖			
Ringstijfheidsklasse	Overig			
Met pakkingen	✖			
Afgedopt	✖			
Met aansluitingsindicator	✖			
Met aftapper	✖			
Met ontluchter	✖			
FM keur	✖			
LPCB keur	✖			
ULC keur	✖			
UL-keur	✖			
DIN-CERTCO certificaat	✖			
VdS keur	✖			
Met TUV goedkeuring	✖			
DVGW-keur voor gas	✖			
DVGW-keur voor water	✔			
KIWA-keur	✔			
Gastec QA	✖			
KOMO-keur	✔			
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✖			

Gerelateerde producten