CU-REGC-24V: Lcd Control Thermostat 24V



Informations commerciales

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Type de réglage Marche/Arrêt	✖	Plage de mesure	0|40 degrés Celsius
Type de réglage modulant	✔	Nombre de sorties de chauffage	1
Protocole de communication	Dépendant de la marque	Nombre de sorties de refroidissement	1
Type d'alimentation électrique	24 V	Valeur différentielle	-2|2 kelvin
Raccordement	Tripolaire/Quadripolaire	Nombre de programmes de commutation	4
Avec récepteur	✖	Tension maximale des contacts	24 volt
Capteur externe	✖	Charge des contacts maximale	1 ampère
Avec asservissement thermique	✖	Largeur	23 millimètre
Caractéristique de réglage	Autre	Profondeur	86 millimètre
Chauffage	✔	Hauteur	86 millimètre
Adapté au refroidissement	✔	Puissance absorbée en mode veille (solstandby)	2 watt
Différentiel réglable	✔		
Sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage	✖		
Type de capteur/détecteur	Capteur de résistance		
Température lisible	✔		
Humidité de l'air relative lisible	✖		
Avec affichage	✔		
Type d'horloge	Horloge hebdomadaire		
Modèle avec horloge	Numérique		
Commutateur heures supplémentaires	✖		
Optimisation	✖		
Avec circuit d'eau potable	✖		
Commande	Bouton		
Réglage dépendant de la météo	✖		
Finition des contacts	Contact à fermeture (NO)		
Classe de protection (IP)	IP20		
Classe de protection (NEMA)	2		
Antidéflagration	✔		
Couleur	Blanc		
Compatible avec Apple HomeKit	✖		
Compatible avec Google Assistant	✖		
Compatible avec Amazon Alexa	✖		
Compatible IFTTT	✖		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
CU-6ZONE-24V	05414764309555	Henco Module De Base 6 Zones, 24V Transformateur Incl.	