18EK05-03: Raccord à visser Eurocone 3/8"

Informations commerciales

Raccord femelle 3/8” pour appendages avec joint Eurocone

- Le raccord supplémentaire pour le collecteur PVDF Henco offre la possibilité d’installer un purgeur sur l’installation
- Exécution en alliage de laiton sans plomb CW724 de haute qualité
- Résistant à la corrosion, exempt de corrosion sous contraintes

Certificats

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Rayon du coude	0 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Longueur	31,5 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Matériau raccordement 2	Laiton	Pression de service maximale à 20 °C	16 bar
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Traitement de surface raccordement 2	Non traité		
Forme	Droit		
Réduit	✖		
Excentrique	✖		
Lié au système	✔		
Raccordement 1	Euroconus (expired)		
Diamètre nominal raccordement 2	3/8 pouce (10)		
Raccordement 2	Filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec butée	✖		
Résistant à la traction	✖		
Avec isolation thermique	✖		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✖		
Fermé	✖		
With connection indicator	✖		
Avec robinet de distribution	✖		
Avec purgeur d'air	✖		
Essais FM	✖		
Essais LPCB	✖		
Label de qualité ULC	✖		
Contrôle UL	✖		
Certificat DIN-CERTCO	✖		
Certifié VdS	✖		
Avec homologation TÜV	✖		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✔		
Label de contrôle KIWA	✔		
Équipements au gaz QA	✖		
Label de contrôle KOMO	✔		
Homologation selon BBR/EKS	✖		

Produits liés