

PLP-P-PK: Gebogen tappuntbeugel gegalvaniseerd



Commerciële informatie

Universele muurplaatbrug

Deze 3 mm dikke beugel uit gegalvaniseerd staal kan voor diverse toepassingen worden gebruikt: douche- & badkranen, onderbouw en een stevige verankering achter gyprocwanden. De beugel heeft de volgende specificaties:

- Robuuste stalen beugel
- Solide wandmontage
- Nauwkeurige bevestiging op de juiste as-afstand
- Verschillende diepten voor verborgen montage
- Vrij te kiezen rugplaat

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Gas, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Olie & gas, Infra

Technische kenmerken

Inlage	Geen	Uitwendige buisdiameter	16 32 Millimeter
Aansluitvoorziening	Overig		
Aansluitmaat aansluitvoorziening	Overig		
Flexibele aansluitvoorziening	✗		
Sluitvoorziening	Overig		
FM keur	✗		
UL-keur	✗		
ULC keur	✗		
LPCB keur	✗		
Geschikt voor stalen buis	✓		
Geschikt voor dunwandige buis	✓		
Geschikt voor roestvaststalen buis	✓		
Geschikt voor koperen buis	✓		
Geschikt voor aluminium buis	✓		
Geschikt voor gietijzeren buis	✓		
Geschikt voor kunststof buis	✓		
Geschikt voor spiraalbuis	✓		
KIWA-keur	✗		

Gerelateerde producten