10SK-262026: T-réduit 26x20x26



Informations commerciales

La structure du raccord push fit prouve que Henco Vision est le résultat d'un développement de produit bien réfléchi. Tous les éléments sont fabriqués avec la plus grande précision et dans les meilleurs matériaux. Les raccords push fit Henco Vision se composent d'une matière synthétique de haute qualité avec un éventail unique de propriétés :

- Très résistant à la pression et à la température
- Excellente résistance mécanique
- Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C
- Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments

Les raccords push fit Henco Vision peuvent aussi bien s'employer dans les applications sanitaires que de chauffage central

Facilité d'utilisation – montage rapide: Le raccord push fit Henco garantit un assemblage extrêmement rapide et fiable. Seuls de petits ciseaux et un outil de calibrage sont nécessaires pour réaliser un assemblage parfait. Les outils de sertissage sont superflus. Seules trois étapes maximum sont nécessaires pour réaliser un assemblage rapide et fiable, combiné au tube multicouche Henco PE-Xc/AL/PE-Xc.

Certificats

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, KOMO, STF, GOST-R, TSU, ATG, AFNOR, RISE, ACS, PZH, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Angle	90 degré
Qualité du matériau raccordement 1	Autre	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	26 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Épaisseur de paroi raccordement 1	2,35 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	20 millimètre
Matériau raccordement 2	PVDF	Épaisseur de paroi raccordement 2	2,25 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	Autre	Diamètre extérieur raccordement 3	26 millimètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Épaisseur de paroi raccordement 3	2,35 millimètre
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Largeur de clé	0 millimètre
Matériau raccordement 3	PVDF	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Qualité du matériau raccordement 3	Autre	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Protection de surface raccordement 3	Non traité	Pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
Traitement de surface raccordement 3	Non traité	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Modèle	Pièce en T	Standard Dimension Ratio (SDR)	0

Type de flux	✖
Réduit	✔
Lié au système	✔
Diamètre nominal raccordement 1	DN 20
Raccordement 1	Insert
Code contour connection 1	Autre
Diamètre nominal raccordement 2	DN 15
Raccordement 2	Insert
Code contour connexion 2	Autre
Diamètre intérieur nominal raccordement 3	DN 20
Raccordement 3	Insert
Connexion code contour 2	Autre
Norme bride	Autre
Matériau d’étanchéité	EPDM
Raccord de couleur principale	Blanc
Résistant à la traction	✖
Classe de rigidité annulaire	Autre
Avec matériau d’étanchéité	✔
Avec robinet de distribution	✖
Avec purgeur d'air	✖
Avec isolation thermique	✖
Avec butée	✖
Fermé	✖
With connection indicator	✖
Essais FM	✖
Essais LPCB	✖
Label de qualité ULC	✖
Contrôle UL	✖
Certificat DIN-CERTCO	✖
Certifié VdS	✖
Avec homologation TÜV	✖
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖
Label de qualité DVGW pour l’eau	✔
Label de contrôle KIWA	✔
Équipements au gaz QA	✖
Label de contrôle KOMO	✔

Homologation selon BBR/EKS ✖

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
VISION-KEY20	05414764010451	Henco Vision Clé de démontage Ø20	
VISION-KEY26	05414764010451	Henco Vision Clé de démontage Ø26	
SK-STOPCLIP20	05414764010451	Henco Bouchon et clip réutilisables pour connection push fit Ø20	
SK-STOPCLIP26	05414764010451	Henco Bouchon et clip réutilisables pour connection push fit Ø26	