1SK-1616: Coude 90° 16x16



Informations commerciales

La structure du raccord push fit prouve que Henco Vision est le résultat d'un développement de produit bien réfléchi. Tous les éléments sont fabriqués avec la plus grande précision et dans les meilleurs matériaux. Les raccords push fit Henco Vision se composent d'une matière synthétique de haute qualité avec un éventail unique de propriétés :

- Très résistant à la pression et à la température
- Excellente résistance mécanique
- Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C
- Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments

Les raccords push fit Henco Vision peuvent aussi bien s'employer dans les applications sanitaires que de chauffage central

Facilité d'utilisation – montage rapide: Le raccord push fit Henco garantit un assemblage extrêmement rapide et fiable. Seuls de petits ciseaux et un outil de calibrage sont nécessaires pour réaliser un assemblage parfait. Les outils de sertissage sont superflus. Seules trois étapes maximum sont nécessaires pour réaliser un assemblage rapide et fiable, combiné au tube multicouche Henco PE-Xc/AL/PE-Xc.

Certificats

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, KOMO, STF, GOST-R, TSU, ATG, AFNOR, RISE, ACS, PZH, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Angle du coude	90 degré
Qualité du matériau raccordement 1	PVDF (expired)	Rayon du coude	16 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	16 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Épaisseur de paroi raccordement 1	2,25 millimètre
Matériau raccordement 2	PVDF	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	16 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	PVDF (expired)	Épaisseur de paroi raccordement 2	2,25 millimètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Longueur	65 millimètre
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Longueur raccordement 1	52 millimètre
Forme	Coude	Longueur raccordement 2	52 millimètre
Réduit	✖	Largeur de clé	0 millimètre
Excentrique	✖	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Lié au système	✔	Couple de serrage	0|0 newton-mètre
Diamètre nominal raccordement 1	DN 12	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Raccordement 1	Insert	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Code contour connection 1	Autre	Pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
Diamètre nominal raccordement 2	DN 12	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Raccordement 2	Insert		
Raccord de couleur principale	Blanc		
Pression nominale de bride	PN 10		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec butée	✔		
Résistant à la traction	✖		
Avec isolation thermique	✖		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✔		
Fermé	✖		
With connection indicator	✖		
Avec robinet de distribution	✖		
Avec purgeur d'air	✖		
Essais FM	✖		
Essais LPCB	✖		
Label de qualité ULC	✖		
Contrôle UL	✖		
Certificat DIN-CERTCO	✖		
Certifié VdS	✖		
Avec homologation TÜV	✖		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✔		
Label de contrôle KIWA	✔		
Équipements au gaz QA	✖		
Label de contrôle KOMO	✔		
Homologation selon BBR/EKS	✖		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
VISION-KEY16	05414764023086	Henco Vision Clé de démontage Ø16	

Code produit	GTIN	Description	Image
SK-STOPCLIP16	05414764023086	Henco Bouchon et clip réutilisables pour connection push fit Ø16	