19P-1405: Manchon à sertir avec Raccord à visser eurocone 14x3/4"





Informations commerciales

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

Certificats

KIWA, KOMO, DVGW Wasser, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ÖVGW Wasser, ETA, STF, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, DNV-GL, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Laiton	Rayon du coude	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	14 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Longueur	55 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Largeur de clé	0 millimètre
Matériau raccordement 2	Laiton	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Standard Dimension Ratio (SDR)	0

Forme	Droit
Réduit	✖
Excentrique	✖
Lié au système	✔
Raccordement 1	Manchon comprimé
Code contour connection 1	TH
Diamètre nominal raccordement 2	3/4 pouce (20)
Raccordement 2	Euroconus (expired)
Raccord de couleur principale	Gris
Matériau d’étanchéité	EPDM
Avec butée	✔
Résistant à la traction	✖
Avec isolation thermique	✖
Classe de rigidité annulaire	Autre
Avec matériau d’étanchéité	✔
Fermé	✖
Avec robinet de distribution	✖
Avec purgeur d'air	✖
Essais FM	✖
Essais LPCB	✖
Label de qualité ULC	✖
Contrôle UL	✖
Certificat DIN-CERTCO	✖
Certifié VdS	✖
Avec homologation TÜV	✖
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖
Label de qualité DVGW pour l’eau	✔
Label de contrôle KIWA	✔
Équipements au gaz QA	✖
Label de contrôle KOMO	✔
Homologation selon BBR/EKS	✖

Produits liés