UFH-0405SSTN04-PN6: 4-groupes collect. acier avec pompe,chauffage urbain nuon PN6



Informations commerciales

- Stalen verdeler voor woningbouw waarbij de energieleverancier Nuon of Eneco is
- Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007)
- Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting
- Uitgangen worden euroconus 3/4” aangesloten

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Énergie / Chauffage District, Infra

Caractéristiques techniques

Type de raccordement côté primaire	À 2 conduit	Diamètre extérieur du tube primaire	32 millimètre
Adapté au refroidissement	✔	Température moyenne (fonctionnement continu)	10|60 degrés Celsius
Matériau	Acier	Pression de travail max.	6 bar
Positionner la connexion principale	Au-dessus	Nombre max. de groupes d'extension	0
Raccord primaire	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)	Tension d'alimentation	230 volt
Diamètre nominal primaire	1/2 pouce (15)	Nombre de groupes secondaires	4
Avec vannes sur raccordement primaire	✔	Diamètre extérieur du tube secondaire	12|20 millimètre
Avec vanne mélangeuse	✔	Capacité de débit	0|4,5 litre par heure
Évolutif	✖	Différence min. de pression départ / retour secondaire	0 Kilo Pascal
Collecteur multi-zone	✖	Largeur	490 millimètre
Limitation de température	✔	Hauteur	440 millimètre
Avec soupape de non-retour	✔	Profondeur	190 millimètre
Avec pompe de circulation d'eau	✔		
Type de pompe (pompe système)	CA		
Pression nominale d’article	PN 6		
Avec régulateur	✔		
Contrôle de l'équilibre hydraulique	Statique		
Mesure du débit volumique	Sans		
Avec thermomètre	✔		
Alimentation de mesure de température	Analogique		
Retour de mesure de température	Analogique		
Avec désaération	✔		
Avec manomètre	✖		
Raccord secondaire	Euroconus standardless		
Diamètre nominal secondaire	3/4 pouce (20)		
Groupes fermant à clé	✔		
Avec indicateur de débit	✖		
Avec actionneur thermique	✖		
Avec étrier de fixation murale	✔		
Avec transformation	✖		

Produits liés