UFH-0505SSTN10-PN6: 10-gruppe verteiler stahl mit pump, fernheizung nuon PN6



Kommerzielle Informationen

- Stalen verdeler voor woningbouw waarbij de energieleverancier Nuon of Eneco is
- Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007)
- Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting
- Uitgangen worden euroconus 3/4” aangesloten

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Energie / Fernwärme, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Anschlussart Primärseite	2-rohrig	Rohraußendurchmesser primär	32 Millimeter
Geeignet für Kühlen	✔	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	10|60 Grad Celsius
Werkstoff	Stahl	Max. Arbeitsdruck	6 Bar
Position primärer Anschluss	oben	Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise	0
Primärer Anschluss	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Versorgungsspannung	230 Volt
Nenndurchmesser primär	3/4 Zoll (20)	Anzahl der Gruppen sekundär	10
Mit Ventilen am Primäranschluss	✔	Rohraußendurchmesser sekundär	12|20 Millimeter
Mit Mischventil	✔	Durchflussleistung	0|4,5 Liter pro Stunde
Erweiterbar	✖	Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf	0 Kilo Pascal
Multi-Zonen-Verteiler	✖	Breite	840 Millimeter
Mit Temperaturbegrenzung	✔	Höhe	440 Millimeter
Mit Rückschlagklappe	✔	Tiefe	190 Millimeter
Mit Umwälzpumpe	✔		
Art der Pumpe (interne Pumpe)	AC		
Druckstufe Artikel	PN 6		
Mit Regler	✔		
Hydraulischer Abgleich	statisch		
Volumenstrommessung	ohne		
Mit Thermometer	✔		
Temperaturmessung Zufuhr	analog		
Temperatue measurement Rücklauf	analog		
Mit Entlüftung	✔		
Mit Manometer	✖		
Sekundärer Anschluss	Eurokonus standardlos		
Nenndurchmesser sekundär	3/4 Zoll (20)		
Verschließbare Heizkreise	✔		
Mit Durchflussanzeige	✖		
Mit thermischem Stellantrieb	✖		
Mit Wandbefestigungsbügel	✔		
Mit Umbau	✖		

Verwandte Produkte