VISION SET 26: Set vision Ø 26 (bâgne + 2 joints)



Informations commerciales

Jeu de révision avec 2 joints toriques et manchon

Certificats

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Rayon du coude	0	millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	PVDF (expired)	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	26	millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Longueur	38	millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre de clé universelle	0	millimètre
Matériau raccordement 2	PVDF	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70	degrés Celsius
Qualité du matériau raccordement 2	PVDF (expired)	Pression de service maximale à 20 °C	10	bar
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Standard Dimension Ratio (SDR)	0	
Traitement de surface raccordement 2	Non traité			
Réduit	✖			
Excentrique	✖			
Lié au système	✔			
Raccordement 1	Insert			
Raccord de couleur principale	Blanc			
Matériau d’étanchéité	EPDM			
Avec butée	✖			
Auto-étanche	✖			
Avec isolation thermique	✖			
Classe de rigidité annulaire	Autre			
Avec matériau d’étanchéité	✔			
Fermé	✖			
With connection indicator	✖			
Avec robinet de distribution	✖			
Avec purgeur d'air	✖			
Essais FM	✖			
Essais LPCB	✖			
Label de qualité ULC	✖			
Contrôle UL	✖			
Certificat DIN-CERTCO	✖			
Certifié VdS	✖			
Avec homologation TÜV	✖			
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖			
Label de qualité DVGW pour l’eau	✔			
Label de contrôle KIWA	✔			
Équipements au gaz QA	✖			
Label de contrôle KOMO	✔			
Homologation selon BBR/EKS	✖			

Produits liés