
26P-1604: Raccord auto-étanche 16x1/2"





Informations commerciales

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord, excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être serti

Certificats

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Laiton	Rayon du coude	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	16 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Longueur	81 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Longueur raccordement 1	31 millimètre
Matériau raccordement 2	Laiton	Longueur de travail raccordement 1	31 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Longueur raccordement 2	14 millimètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Longueur de travail raccordement 2	14 millimètre
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Largeur de clé	0 millimètre
Forme	Droit	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Réduit	✖	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Excentrique	✖	Pression de service maximale à 20 °C	16 bar
Lié au système	✔	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Raccordement 1	Manchon comprimé		
Code contour connection 1	TH		
Diamètre nominal raccordement 2	1/2 pouce (15)		
Raccordement 2	Filetage mâle gaz conique (BSPT)		
Matériau d’étanchéité	EPDM		
Avec butée	✔		
Résistant à la traction	✖		
Avec isolation thermique	✖		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d’étanchéité	✔		
Fermé	✖		
Avec robinet de distribution	✖		
Avec purgeur d'air	✖		
Essais FM	✖		
Essais LPCB	✖		
Label de qualité ULC	✖		
Contrôle UL	✖		
Certificat DIN-CERTCO	✖		
Certifié VdS	✖		
Avec homologation TÜV	✖		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖		
Label de qualité DVGW pour l’eau	✔		
Label de contrôle KIWA	✔		
Équipements au gaz QA	✖		
Label de contrôle KOMO	✔		
Homologation selon BBR/EKS	✖		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE16MINI3	05414764071353	Henco Pince pour machine à sertir M-BMINI3 Profil TH 16mm	