CU-REGC-24V: Regelaar Lcd Control, 24V



Commerciële informatie

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Regeling type aan/uit	✖	Meetbereik	0|40 Graden Celsius
Regeling type modulerend	✔	Aantal uitgangen verwarming	1
Communicatieprotocol	Merkgebonden	Aantal uitgangen koeling	1
Type voeding	24 V	Differentiewaarde	-2|2 Kelvin
Aansluiting	Drie-vierdraads	Aantal schakelprogramma's	4
Met ontvanger	✖	Max. spanning contacten	24 Volt
Opnemer extern	✖	Max. contactbelasting	1 Ampère
Met thermische terugkoppeling	✖	Breedte	23 Millimeter
Regelkarakteristiek	Overig	Diepte	86 Millimeter
Verwarmen	✔	Hoogte	86 Millimeter
Geschikt voor koeling	✔	Energieverbruik standby (solstandby)	2 Watt
Differentie verstelbaar	✔		
Keuzeschakelaar voor verwarming en verwarming met warmwater	✖		
Type opnemer	Weerstandsopnemer		
Temperatuur afleesbaar	✔		
RV afleesbaar	✖		
Met display	✔		
Kloktype	Weekklok		
Uitvoering klok	Digitaal		
Overwerkschakelaar	✖		
Optimalisering	✖		
Met tapwaterschakeling	✖		
Bediening	Toets		
Weersafhankelijke regeling	✖		
Contactuitvoering	Maakcontact (NO)		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	2		
Explosieveilig	✔		
Kleur	Wit		
Compatible met Apple HomeKit	✖		
Compatible met Google Assistant	✖		
Compatible met Amazon Alexa	✖		
Met IFTTT ondersteuning	✖		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
CU-6ZONE-24V	05414764309555	Henco Basismodule 6 Zones, 24V Met Trafo	