

## **PRESSCHECK1432: Outil pour contrôler la précision d'un sertissage Ø14-32**



### **Informations commerciales**

- Cet instrument de mesure s'applique uniquement aux assemblages par sertissage réalisés sur le profil BE ou TH (jusqu'à Ø26) de Henco combinés à un raccord à sertir Henco en PVDF ou en laiton.
- Après avoir sertir, le raccord ne peut plus être tourné par rapport au tube.

### **Certificats**

#### **Applications**

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Gicleur d'incendie, Chauffage par le sol, Gaz, Sanitaire

#### **Solutions**

Installations de bâtiments, Industrie, Chauffage par le sol, Protection incendie, Pétrole & Gas, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

|                                        |       |                                              |                |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----------------|
| Matériau                               | Acier | Diamètre extérieur du tube tous les raccords | 14 millimètre  |
| Modèle transparent                     | ✓     | Hauteur                                      | 2,5 millimètre |
| Type de verre                          | Autre |                                              |                |
| Indication du courant                  | ✗     |                                              |                |
| Pour indication du sens de circulation | Autre |                                              |                |

Produits liés