# **19PK-2005:** Press mit eurokonus 20x3/4"

## Kommerzielle Informationen

PVDF-Pressfittings in Kombination mit Mehrschichtverbundrohren: ein völlig korrosionsfreies System. Die Kunststoffpressfittings werden im Spritzgussverfahren aus PVDF (Polyvinylidenfluorid) hergestellt.

- Äußerst druck- und temperaturbeständig
- Hervorragende mechanische Festigkeit
- Enorme Flexibilität: ermöglicht Biegung bis zu 10°
- Perfekt für Wasser und Lebensmittel geeignet
- Extrem hohe chemische und Korrosionsbeständigkeit
- Verlegung in Beton ist möglich ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen

**Zertifikate**

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

**Anwendungen**

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Kühlung, Sanitär

**Lösungen**

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Werkstoff des Anschlusses 1 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Radius des Bogens | 0 Millimeter |
| Werkstoffgüte Anschluss 1 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) (ungültig) | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 20 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt | Wanddicke Anschluss 1 | 0,7 Millimeter |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt | Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 18 Millimeter |
| Werkstoff des Anschlusses 2 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Länge | 58 Millimeter |
| Werkstoffgüte Anschluss 2 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) (ungültig) | Länge Anschluss 1 | 31 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt | Arbeitslänge Anschluss 1 | 4 Millimeter |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt | Länge Anschluss 2 | 27 Millimeter |
| Form | gerade | Arbeitslänge Anschluss 2 | 12 Millimeter |
| Reduzierend | ✖ | Schlüsselweite | 0 Millimeter |
| Exzentrisch | ✖ | Schlüsselweite Überwurfmutter | 0 Millimeter |
| Systemgebunden | ✔ | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10\|70 Grad Celsius |
| Anschluss 1 | Pressmuffe | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 16 Bar |
| Konturcode Verbindung 1 | TH | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | 3/4 Zoll (20) | | |
| Anschluss 2 | Eurokonus (ungültig) | | |
| Hauptfarbe Fitting | schwarz | | |
| Material Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | | |
| Mit Stoßnocken | ✔ | | |
| Zugfest | ✖ | | |
| Mit thermischer Isolierung | ✖ | | |
| Ringsteifigkeitsklasse | sonstige | | |
| Mit Dichtungsmaterial | ✔ | | |
| Verschlossen | ✖ | | |
| Mit Entleerungsventil | ✖ | | |
| Mit Entlüfter | ✖ | | |
| FM-Prüfung | ✖ | | |
| LPCB-Prüfung | ✖ | | |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✖ | | |
| UL-Prüfung | ✖ | | |
| DIN-CERTCO-Zertifikat | ✖ | | |
| VdS-geprüft | ✖ | | |
| Mit TÜV-Zulassung | ✖ | | |
| DVGW-Siegel für Gas | ✖ | | |
| DVGW-Siegel für Wasser | ✔ | | |
| KIWA-Prüfsiegel | ✔ | | |
| Gastec QA Prüfung | ✖ | | |
| KOMO-Prüfsiegel | ✔ | | |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✖ | | |

## Verwandte Produkte

| Produktcode | GTIN | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|---|
| PRESSCHECK1432 | 05414764157682 | Henco Instrument zur überprüfung ob die Pressung korrt ausgefürt Ø14-32 | |
| BE20 | 05414764157682 | Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 20x2 | |