
26P-32Z07: Press Wartel met binnendraad vlakke dichting 32x5/4"





Commerciële informatie

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

SCIP nummer	76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9
Insteekdiepte 1 (es1)	35,0 Millimeter

Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	32 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte	76 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte aansluiting 1	44 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Werkende lengte aansluiting 1	44 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Lengte aansluiting 2	21 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 2	21 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Vorm	Recht	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Verlopend	✖	Mediumtemperatuur (continu)	-10|70 Graden Celsius
Excentrisch	✖	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Systeemgebonden	✔	Standard Dimension Ratio (SDR)	0

Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	BE
Nom. diameter aansluiting 2	1 1/4" (32)
Aansluiting 2	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met stootnok/-rand	✔
Hoge treksterkte	✖
Met thermische isolatie	✖
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	✔
Afgedopt	✖
Met aftapper	✖
Met ontluchter	✖
FM keur	✖
LPCB keur	✖
ULC keur	✖
UL-keur	✖
DIN-CERTCO certificaat	✖
VdS keur	✖
Met TUV goedkeuring	✖
DVGW-keur voor gas	✖
DVGW-keur voor water	✔
KIWA-keur	✔
Gastec QA	✖
KOMO-keur	✔
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✖

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE32MINI3	05414764185012	Henco Bek voor persmachine M-BMINI3 TH-Profiel 32mm	