UFH-0505SSTN12-PN6: 12-groupes collect. acier avec pompe,chauffage urbain nuon PN6



Informations commerciales

- Stalen verdeler voor woningbouw waarbij de energieleverancier Nuon of Eneco is
- Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007)
- Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting
- Uitgangen worden euroconus 3/4” aangesloten

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Énergie / Chauffage District, Infra

Caractéristiques techniques

Type de raccordement côté primaire	À 2 conduit	Diamètre extérieur du tube primaire	32	millimètre
Adapté au refroidissement	✔	Température moyenne (fonctionnement continu)	10|60	degrés Celsius
Matériau	Acier	Pression de travail max.	6	bar
Positionner la connexion principale	Au-dessus	Nombre max. de groupes d'extension	0	
Raccord primaire	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)	Tension d'alimentation	230	volt
Diamètre nominal primaire	3/4 pouce (20)	Nombre de groupes secondaires	12	
Avec vannes sur raccordement primaire	✔	Diamètre extérieur du tube secondaire	12|20	millimètre
Avec vanne mélangeuse	✔	Capacité de débit	0|4,5	litre par heure
Évolutif	✖	Différence min. de pression départ / retour secondaire	0	Kilo Pascal
Collecteur multi-zone	✖	Largeur	600	millimètre
Limitation de température	✔	Hauteur	440	millimètre
Avec soupape de non-retour	✔	Profondeur	190	millimètre
Avec pompe de circulation d'eau	✔			
Type de pompe (pompe système)	CA			
Pression nominale d’article	PN 6			
Avec régulateur	✔			
Contrôle de l'équilibre hydraulique	Statique			
Mesure du débit volumique	Sans			
Avec thermomètre	✔			
Alimentation de mesure de température	Analogique			
Retour de mesure de température	Analogique			
Avec désaération	✔			
Avec manomètre	✖			
Raccord secondaire	Euroconus standardless			
Diamètre nominal secondaire	3/4 pouce (20)			
Groupes fermant à clé	✔			
Avec indicateur de débit	✖			
Avec actionneur thermique	✖			
Avec étrier de fixation murale	✔			
Avec transformation	✖			

Produits liés