CU-REGC-24V: Lcd Control Thermostat 24V



Kommerzielle Informationen

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Regelungsart An/Aus	✖	Messbereich	0|40 Grad Celsius
Regelungsart modulierend	✔	Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Kommunikationsprotokoll	markengebunden	Anzahl der Ausgänge Kühlung	1
Art der Spannungsversorgung	24 V	Differenzwert	-2|2 Kelvin
Anschluss	drei-/vieradrig	Anzahl der Schaltprogramme	4
Mit Empfänger	✖	Max. Spannung der Kontakte	24 Volt
Sensor extern	✖	Max. Kontaktbelastung	1 Ampere
Mit thermischer Rückführung	✖	Breite	23 Millimeter
Regelcharakteristik	sonstige	Tiefe	86 Millimeter
Geeignet für Heizen	✔	Höhe	86 Millimeter
Geeignet für Kühlen	✔	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	2 Watt
Differenz verstellbar	✔		
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung	✖		
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor		
Temperatur ablesbar	✔		
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar	✖		
Mit Display	✔		
Uhrentyp	Wochenuhr		
Ausführung Uhr	digital		
Überstundenschalter	✖		
Optimierung	✖		
Mit Trinkwasserschaltung	✖		
Bedienung	Taste		
Witterungsabhängige Regelung	✖		
Kontaktausführung	Schließer (NO)		
Schutzart (IP)	IP20		
Schutzart (NEMA)	2		
Explosionsgeschützt	✔		
Farbe	weiß		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖		
Kompatibel mit Google Assistant	✖		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
CU-6ZONE-24V	05414764309555	Henco Basisstation 6 Zonen, 24V Transformator Incl.	