6PK-4007-X: Knie 90° binnendraad 40x5/4" inox

Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittingen worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride), De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

Insteekdiepte 1 (es1)	36,0 Millimeter
Insteekdiepte 2 (es2)	20,0 Millimeter

Certificaten

KIWA, ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, RISE, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Demi water, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Laboratorium, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	40	Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen)	Zeta-waarde	1,865	
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte	108,5	Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte aansluiting 1	80	Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Roestvaststaal (RVS)	Werkende lengte aansluiting 1	44	Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	RVS 316 L (1.4404)	Lengte aansluiting 2	71	Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 2	51	Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Sleutelwijdte	0	Millimeter
Vorm	Bocht	Sleutelwijdte wartel	0	Millimeter
Verlopend	✖	Mediumtemperatuur (continu)	-10|70	Graden Celsius
Excentrisch	✖	Max. werkdruk bij 20°C	10	bar
Systeemgebonden	✔	Standard Dimension Ratio (SDR)	0	
Aansluiting 1	Persmof			
Nom. diameter aansluiting 2	1 1/4" (32)			
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)			
Hoofdkleur fitting	Zwart			
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)			
Met stootnok/-rand	✔			
Hoge treksterkte	✖			
Met thermische isolatie	✖			
Ringstijfheidsklasse	Overig			
Met pakkingen	✔			
Afgedopt	✖			
Met aftapper	✖			
Met ontluchter	✖			
FM keur	✖			
LPCB keur	✖			
ULC keur	✖			
UL-keur	✖			
DIN-CERTCO certificaat	✖			
VdS keur	✖			
Met TUV goedkeuring	✖			
DVGW-keur voor gas	✖			
DVGW-keur voor water	✔			
KIWA-keur	✔			
Gastec QA	✖			
KOMO-keur	✔			
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✖			

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE40	05414764453838	Henco Persbekken (universeel) BE-Profiel 40x3,5	