AD-EKEK: Mamelon 2x raccordement eurocone (3/4”M)



Informations commerciales

Raccord de transition avec 2x raccord Eurocone (3/4"M)

Certificats

ATG, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, PZH, DIN CERTCO, CE, DNV-GL, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Laiton	Rayon du coude	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Longueur	29 millimètre
Matériau raccordement 2	Laiton	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|60 degrés Celsius
Forme	Droit	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Réduit	✖	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Excentrique	✖		
Lié au système	✔		
Diamètre nominal raccordement 1	3/4 pouce (20)		
Raccordement 1	Bague de serrage		
Diamètre nominal raccordement 2	3/4 pouce (20)		
Avec butée	✖		
Auto-étanche	✖		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✔		
Fermé	✖		
Avec robinet de distribution	✖		
Essais FM	✖		
Essais LPCB	✖		
Label de qualité ULC	✖		
Contrôle UL	✖		
Certifié VdS	✖		
Label de contrôle KIWA	✔		
Équipements au gaz QA	✖		

Produits liés