
# **VDSK-20:** Ausgang für verteiler Ø20





## Kommerzielle Informationen

Kunststoff-Doppelfitting für Montage am Verteiler (Innengewinde)

**Zertifikate**

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

**Anwendungen**

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

**Lösungen**

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Werkstoff des Anschlusses 1 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Radius des Bogens | 0 Millimeter |
| Werkstoffgüte Anschluss 1 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) (ungültig) | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 20 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt | Länge | 68,5 Millimeter |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt | Schlüsselweite | 0 Millimeter |
| Werkstoff des Anschlusses 2 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Schlüsselweite Überwurfmutter | 0 Millimeter |
| Werkstoffgüte Anschluss 2 | Polyvinylidenfluorid (PVDF) (ungültig) | Anzugsdrehmoment | 0\|0 Newtonmeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10\|70 Grad Celsius |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10 Bar |
| Form | gerade | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |

| | |
|---|---|
| Reduzierend | ✖ |
| Exzentrisch | ✖ |
| Systemgebunden | ✔ |
| Anschluss 1 | Einsteck (Push-Fitting) |
| Hauptfarbe Fitting | weiß |
| Material Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Mit Stoßnocken | ✖ |
| Zugfest | ✖ |
| Mit thermischer Isolierung | ✖ |
| Ringsteifigkeitsklasse | sonstige |
| Mit Dichtungsmaterial | ✔ |
| Verschlossen | ✖ |
| Mit Verbindungsanzeige | ✖ |
| Mit Entleerungsventil | ✖ |
| Mit Entlüfter | ✖ |
| FM-Prüfung | ✖ |
| LPCB-Prüfung | ✖ |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✖ |
| UL-Prüfung | ✖ |
| DIN-CERTCO-Zertifikat | ✖ |
| VdS-geprüft | ✖ |
| Mit TÜV-Zulassung | ✖ |
| DVGW-Siegel für Gas | ✖ |
| DVGW-Siegel für Wasser | ✔ |
| KIWA-Prüfsiegel | ✔ |
| Gastec QA Prüfung | ✖ |
| KOMO-Prüfsiegel | ✔ |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✖ |

## Verwandte Produkte