12PK-759075: T-grandi 75x90x75



Informations commerciales

La gamme Henco Super Size comprend le tube multicouche Henco et les raccords Henco en diamètres de 75 - 90 - 110mm, avec des réductions de 32 - 40 - 50 - 63 mm. Les raccords assurent un système complet de tubes multicouches avec une multitude de variations pour les systèmes de distribution et de colonnes montantes. Les nombreuses combinaisons et la technique de connexion révolutionnaire rendent ce système extrêmement flexible. Les raccords Henco Super Size sont fabriqués de polyfluorure de vinylidène (PVDF), une matière synthétique de haute
qualité. La matière PVDF donne à l'utilisateur une combinaison unique de propriétés:
- résistance à la corrosion.
- excellente résistance mécanique.
- résistance à des températures extrêmes: de -40°C à +150°C.
- approuvé pour contact avec de l'eau potable et des aliments.
- pression de service maximale jusqu'à 10 bars et température de service maximale jusqu'à 95°C.

Toutes ces propriétés rendent ce système multicouche adéquat pour de nombreuses applications, telles que des installations d'eau potable, des installations de chauffage et des installations dans l'industrie chimique et alimentaire. Les raccords Henco Super Size sont conçus, comme tous les autres raccords de Henco, avec détection de fuite.

Certificats

KOMO, DVGW Wasser, ATG, ETA, SINTEF, RISE, STF, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, WRAS, DNV-GL

Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Eau déminéralisée, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Angle	90 degré
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	75 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	90 millimètre
Matériau raccordement 2	PVDF	Diamètre extérieur raccordement 3	75 millimètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Largeur de clé	0 millimètre
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Matériau raccordement 3	PVDF	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Modèle	Pièce en T	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Type de flux	✖	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Réduit	✔		
Lié au système	✔		
Raccordement 1	Manchon comprimé		
Raccordement 2	Manchon comprimé		
Raccordement 3	Manchon comprimé		
Matériau d’étanchéité	EPDM		
Raccord de couleur principale	Noir		
Résistant à la traction	✖		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d’étanchéité	✔		
Avec robinet de distribution	✖		
Avec purgeur d'air	✖		
Avec isolation thermique	✖		
Avec butée	✔		
Fermé	✖		
Essais FM	✖		
Essais LPCB	✖		
Label de qualité ULC	✖		
Contrôle UL	✖		
Certificat DIN-CERTCO	✖		
Certifié VdS	✖		
Avec homologation TÜV	✖		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖		
Label de qualité DVGW pour l’eau	✖		
Label de contrôle KIWA	✖		
Équipements au gaz QA	✖		
Label de contrôle KOMO	✖		
Homologation selon BBR/EKS	✖		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
HNTOOLSET	05414764409613	Henco Toolset pour la gamme Super Size	