

CU-6ZONEK-24V: Basismodule Komfort 6 Zones, 24V Met Trafo



Commerciële informatie

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Standaard via radiografische verbinding	✗	Voedingsspanning	24 Volt
Koppelbaar radiografisch optioneel	✗	Uitgangsspanning	24 Volt
Aansluiting voor externe antenne	✗	Aantal kanalen/zone	6
Smart control	✓	Max. vermogen per kanaal	50 Voltampère
Verwarmen	✓	Ontvangst frequentie	0 Megahertz
Geschikt voor koeling	✓	Max. spanning contacten	24 Volt
Met tijdschakelklok	✓	Max. contactbelasting	2 Ampère
Met extra contact	✓	Breedte	90 Millimeter
Contactuitvoering	Maakcontact (NO)	Hoogte	52 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Diepte	325 Millimeter

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE14	05414764309449	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 14x2	
CU-ACT-24V-PLUG	05414764309449	Henco Actuator Steekbare Kabel, 24V	
CU-REGC-24V	05414764309449	Henco Regelaar Lcd Control, 24V	
CU-REGK-24V	05414764309449	Henco Regelaar Lcd Komfort, 24V	
CU-REGB-24V	05414764309449	Henco Regelaar Analooq 24V	
CU-DINRAIL	05414764309449	Henco Din Rail	