

HNAFL-DN50: Raccordement bride HNA Ø75 x DN50



Informations commerciales

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Acier inoxydable	Rayon du coude	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	Acier inoxydable RVS 304 (1.4301)	Longueur	165 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Matériau raccordement 2	Acier inoxydable		
Qualité du matériau raccordement 2	Acier inoxydable RVS 304 (1.4301)		
Forme	Droit		
Réduit	✓		
Excentrique	✗		
Lié au système	✓		
Diamètre nominal raccordement 2	3/4 pouce (20)		
Auto-étanche	✗		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✗		
Fermé	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Essais FM	✗		
Essais LPCB	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Contrôle UL	✗		
Certifié VdS	✗		
Label de contrôle KIWA	✗		
Équipements au gaz QA	✗		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description
HNA	05414764430884	Henco Set support anneau 75mm

Image

