
18SKS-2605: Raccord droit femelle 26x3/4"





Informations commerciales

Le départ et le passage des collecteurs Henco en matière synthétique peuvent être pourvus d'adaptateurs droits mâles (17SKS) ou femelles (18SKS). Ces adaptateurs sont fabriqués de laiton.
Les combinaisons sont uniquement possibles avec des raccords push fit de Henco Vision d'un diamètre de 20 ou 26 mm.

Certificats

KOMO

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Laiton	Rayon du coude	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	Bronze (Rg 5)	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	26 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Longueur	50 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Largeur de clé	0 millimètre
Matériau raccordement 2	Laiton	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	Bronze (Rg 5)	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Standard Dimension Ratio (SDR)	0

Forme	Droit
Réduit	✖
Excentrique	✖
Lié au système	✔
Raccordement 1	Raccord de soudure
Diamètre nominal raccordement 2	3/4 pouce (20)
Raccordement 2	Filetage mâle gaz conique (BSPT)
Matériau d’étanchéité	EPDM
Avec butée	✔
Résistant à la traction	✖
Avec isolation thermique	✖
Classe de rigidité annulaire	Autre
Avec matériau d’étanchéité	✖
Fermé	✖
Avec robinet de distribution	✖
Avec purgeur d'air	✖
Essais FM	✖
Essais LPCB	✖
Label de qualité ULC	✖
Contrôle UL	✖
Certificat DIN-CERTCO	✖
Certifié VdS	✖
Avec homologation TÜV	✖
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖
Label de qualité DVGW pour l’eau	✖
Label de contrôle KIWA	✖
Équipements au gaz QA	✖
Label de contrôle KOMO	✔
Homologation selon BBR/EKS	✖

Produits liés