14SK-160416: T-buitendraad 16x1/2"x16



Commerciële informatie

De opbouw van de steekfitting toont aan dat Henco Vision het resultaat is van een uitgekiende productontwikkeling. Alle onderdelen zijn gemaakt met de grootste precisie en vervaardigd uit de beste materialen. De Henco Vision steekfittingen zijn vervaardigd uit een hoogwaardige kunststof met een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig.
- Uitmuntende mechanische sterkte.
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk bij 95°C.
- Perfect geschikt voor drinkwater en levensmiddelen.

De Henco Vision steekfittingen kunnen zowel in sanitaire als CV-toepassingen toegepast worden.

Gebruiksgemak – snelle montage: De Henco steekfitting staat borg voor een uiterst snelle en betrouwbare verbinding. Enkel een knipschaar en een kalibreerdoorn zijn nodig om een perfecte verbinding te maken, persgereedschappen zijn overbodig. Niet meer dan drie stappen zijn nodig om een snelle en betrouwbare verbinding te maken in combinatie met de Henco meerlagenbuis PE-Xc/AL/PE-Xc.

SCIP nummer	6b5ef4aa-b2e5-4f8c-8ef1-685f34c18f66
Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter

Certificaten

ETA, SINTEF, STF, GOST-R, TSU, ATG, RISE, ACS, PZH, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Hoek	90	Hoekgraden
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	16	Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 3	16	Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Sleutelwijdte	0	Millimeter
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Max. werkdruk bij 20°C	10	bar
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld	Sleutelwijdte wartel	0	Millimeter
Model	T-stuk	Mediumtemperatuur (continu)	-10|70	Graden Celsius
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✖	Standard Dimension Ratio (SDR)	0	
Verlopend	✖			
Systeemgebonden	✔			
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)			
Contourcode aansluiting 1	Overig			
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)			
Aansluiting 2	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)			
Contourcode aansluiting 2	Overig			
Aansluiting 3	Insteek (push-fitting)			
Contourcode aansluiting 3	Overig			
Norm flens	Overig			
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)			
Hoofdkleur fitting	Wit			
Hoge treksterkte	✖			
Ringstijfheidsklasse	Overig			
Met pakkingen	✔			
Met aftapper	✖			
Met ontluchter	✖			
Met thermische isolatie	✖			
Met stootnok/-rand	✖			
Afgedopt	✖			
FM keur	✖			
LPCB keur	✖			
ULC keur	✖			
UL-keur	✖			
DIN-CERTCO certificaat	✖			
VdS keur	✖			
Met TUV goedkeuring	✖			
DVGW-keur voor gas	✖			
DVGW-keur voor water	✖			
KIWA-keur	✖			
Gastec QA	✖			
KOMO-keur	✖			
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✖			

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
PK-TOOL04	05414764016699	Henco Sleutel voor PK/SK fittings met draad 1/2"	
VISION-KEY16	05414764016699	Henco Vision demontage sleutel Ø16	
SK-STOPCLIP16	05414764016699	Henco Herbruikbare stop en clip voor steekkoppeling Ø16	