# **N05:** Nippel für Henco Press 26P-Z mit AG flachdichtend 3/4" x 3/4"



## Kommerzielle Informationen

Nippel voor referentie 26P-Z, aansluiting met wartel, vlakke dichting

**Zertifikate**

**Anwendungen**

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sanitär

**Lösungen**

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Werkstoff des Anschlusses 1 | Messing | Radius des Bogens | 0 Millimeter |
| Werkstoffgüte Anschluss 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Länge | 34 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt | Länge Anschluss 1 | 13 Millimeter |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt | Arbeitslänge Anschluss 1 | 11 Millimeter |
| Werkstoff des Anschlusses 2 | Messing | Länge Anschluss 2 | 15 Millimeter |
| Werkstoffgüte Anschluss 2 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Arbeitslänge Anschluss 2 | 10,5 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt | Schlüsselweite | 0 Millimeter |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt | Schlüsselweite Überwurfmutter | 0 Millimeter |
| Form | gerade | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10\|70 Grad Celsius |
| Reduzierend | ✔ | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10 Bar |
| Exzentrisch | ✖ | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Systemgebunden | ✔ | | |
| Anschluss 1 | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) | | |
| Anschluss 2 | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) | | |
| Material Dichtung | Messing | | |
| Mit Stoßnocken | ✔ | | |
| Zugfest | ✖ | | |
| Mit thermischer Isolierung | ✖ | | |
| Ringsteifigkeitsklasse | sonstige | | |
| Mit Dichtungsmaterial | ✔ | | |
| Verschlossen | ✖ | | |
| Mit Entleerungsventil | ✖ | | |
| Mit Entlüfter | ✖ | | |
| FM-Prüfung | ✖ | | |
| LPCB-Prüfung | ✖ | | |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✖ | | |
| UL-Prüfung | ✖ | | |
| DIN-CERTCO-Zertifikat | ✖ | | |
| VdS-geprüft | ✖ | | |
| Mit TÜV-Zulassung | ✖ | | |
| DVGW-Siegel für Gas | ✖ | | |
| DVGW-Siegel für Wasser | ✖ | | |
| KIWA-Prüfsiegel | ✖ | | |
| Gastec QA Prüfung | ✖ | | |
| KOMO-Prüfsiegel | ✖ | | |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✖ | | |

## Verwandte Produkte