VVPK90-20-U: Arrivèe par dessus pour collecteur courbe 90° - Ø20 a sertir



Informations commerciales

Arrivée dessous pour collecteur courbe 90° - à sertir

Certificats

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	20 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	PVDF (expired)	Épaisseur de paroi raccordement 1	0,7 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Longueur	89 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Largeur de clé	0 millimètre
Matériau raccordement 2	PVDF	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	PVDF (expired)	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Forme	Coude		
Réduit	✖		
Excentrique	✖		
Lié au système	✔		
Raccordement 1	Manchon comprimé		
Raccord de couleur principale	Blanc		
Matériau d’étanchéité	EPDM		
Avec butée	✔		
Résistant à la traction	✖		
Avec isolation thermique	✖		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d’étanchéité	✔		
Fermé	✖		
Avec robinet de distribution	✖		
Avec purgeur d'air	✖		
Essais FM	✖		
Essais LPCB	✖		
Label de qualité ULC	✖		
Contrôle UL	✖		
Certificat DIN-CERTCO	✖		
Certifié VdS	✖		
Avec homologation TÜV	✖		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖		
Label de qualité DVGW pour l’eau	✔		
Label de contrôle KIWA	✔		
Équipements au gaz QA	✖		
Label de contrôle KOMO	✔		
Homologation selon BBR/EKS	✖		

Produits liés