CU-ACT-24V: Antrieb Met Leitung 1M, 24V



Kommerzielle Informationen

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Ausführung	mit Wachs gefüllt	Kabellänge	1 Meter
Anschluss an Ventil	M30 x 1,5	Laufzeit	210 Sekunde
Netzspannung	24 V AC	Hublänge	4 Millimeter
Steuersignal	0 - 10 V	Umgebungstemperatur	0|60 Grad Celsius
Funktion	spannungslos geschlossen (NC)	Nennleistung	1 Voltampere
Automatische Huberkennung	✖	Max. elektrische Leistungsaufnahme	1 Voltampere
Vor Überspannung geschützt	✔	Länge	1000 Millimeter
Hilfskontakte	✖	Breite	45 Millimeter
Mit Endkontakten	✖	Höhe	60 Millimeter
First open	✔	Durchmesser	44 Millimeter
Mit Standanzeiger	✔		
Mit Ventiladapter	✔		
Selbsteinstellbare Schlaglänge	✖		
Farbe	weiß		
Schutzart (IP)	IP54		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE26	05414764309845	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 26x3	
UFH-ANC-05	05414764309845	Henco Ventil 2x3/4 -M30x1,5-kv 2	
UFH-ANC-06	05414764309845	Henco Ventil 2x1 -M30x1,5-kv 4,5	