

CU-ACT-24V-PLUG: Antrieb Mit Stecker, 24V



Kommerzielle Informationen

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Ausführung	mit Wachs gefüllt	Kabellänge	0 Meter
Anschluss an Ventil	M30 x 1,5	Laufzeit	210 Sekunde
Netzspannung	230 V AC	Hublänge	4 Millimeter
Steuersignal	0 - 10 V	Umgebungstemperatur	0 60 Grad Celsius
Funktion	spannungslos geschlossen (NC)	Nennleistung	1 Voltampere
Automatische Huberkennung	✗	Max. elektrische Leistungsaufnahme	1 Voltampere
Vor Überspannung geschützt	✓	Länge	1000 Millimeter
Hilfskontakte	✗	Breite	60 Millimeter
Mit Endkontakten	✗	Höhe	55 Millimeter
First open	✓	Durchmesser	44 Millimeter
Mit Standanzeiger	✓		
Mit Ventiladapter	✓		
Selbsteinstellbare Schlaglänge	✗		
Farbe	weiß		
Schutzart (IP)	IP54		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE32	05414764309883	Henco Pressbacken (universal) BE-Profil 32x3	
UFH-ANC-05	05414764309883	Henco Ventil 2x3/4 -M30x1,5-kv 2	
UFH-ANC-06	05414764309883	Henco Ventil 2x1 -M30x1,5-kv 4,5	
CU-PLUGCABLE-2M	05414764309883	Henco Stecker Leitung 2M	
CU-PLUGCABLE-15M	05414764309883	Henco Stecker Leitung 15M	
CU-PLUGCABLE-5M	05414764309883	Henco Stecker Leitung 5M	