
# **UFH-0505SSTE11-PN6:** 11-groupe collecteur en acier avec pompe, chauffage urbain Essent



## Informations commerciales

- Stalen verdeler voor woningbouw waarbij de energieleverancier Essent is
- Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007)
- Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting
- Uitgangen worden euroconus 3/4” aangesloten

**Certificats**

**Applications**

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

**Solutions**

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Énergie / Chauffage District, Infra

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de raccordement côté primaire | À 2 conduit | Diamètre extérieur du tube primaire | 32 millimètre |
| Adapté au refroidissement | ✔ | Température moyenne (fonctionnement continu) | 10\|60 degrés Celsius |
| Matériau | Acier | Pression de travail max. | 6 bar |
| Positionner la connexion principale | Au-dessus | Nombre max. de groupes d'extension | 0 |
| Raccord primaire | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) | Tension d'alimentation | 230 volt |
| Diamètre nominal primaire | 3/4 pouce (20) | Nombre de groupes secondaires | 11 |
| Avec vannes sur raccordement primaire | ✔ | Diamètre extérieur du tube secondaire | 12\|20 millimètre |
| Avec vanne mélangeuse | ✔ | Capacité de débit | 0\|4,5 litre par heure |
| Évolutif | ✖ | Différence min. de pression départ / retour secondaire | 0 Kilo Pascal |
| Collecteur multi-zone | ✖ | Largeur | 900 millimètre |
| Limitation de température | ✔ | Hauteur | 550 millimètre |
| Avec soupape de non-retour | ✔ | Profondeur | 180 millimètre |
| Avec pompe de circulation d'eau | ✔ | | |
| Type de pompe (pompe système) | CA | | |
| Pression nominale d'article | PN 6 | | |
| Avec régulateur | ✔ | | |
| Contrôle de l'équilibre hydraulique | Statique | | |
| Mesure du débit volumique | Sans | | |
| Avec thermomètre | ✔ | | |
| Alimentation de mesure de température | Analogique | | |
| Retour de mesure de température | Analogique | | |
| Avec désaération | ✔ | | |
| Avec manomètre | ✖ | | |
| Raccord secondaire | Euroconus standardless | | |
| Diamètre nominal secondaire | 3/4 pouce (20) | | |
| Groupes fermant à clé | ✔ | | |
| Avec indicateur de débit | ✖ | | |
| Avec actionneur thermique | ✔ | | |
| Avec étrier de fixation murale | ✔ | | |
| Avec transformation | ✖ | | |

## Produits liés