
UFH-0405SSTE06-PN6: 6-Groeps stalen verdeler stadsverwarming Essent PN11



Commerciële informatie

- Stalen verdeler voor woningbouw waarbij de energieleverancier Essent is
- Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007)
- Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting
- Uitgangen worden euroconus 3/4” aangesloten

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Energie/stadsverwarming, Infra

Technische kenmerken

Aansluitwijze primaire zijde	2-pijps	Uitwendige buisdiameter primair	32 Millimeter
Geschikt voor koeling	✔	Mediumtemperatuur (continu)	10|60 Graden Celsius
Materiaal	Staal	Max. werkdruk	6 bar
Positie primaire aansluiting	Boven	Max. aantal uitbreidingsgroepen	0
Aansluiting primair	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Voedingsspanning	230 Volt
Nom. diameter primair	1/2" (15)	Aantal secundaire groepen	6
Met afsluiters op primaire aansluiting	✔	Uitwendige buisdiameter secundair	12|20 Millimeter
Met mengventiel	✔	Doorstroomcapaciteit	0|4,5 Liter per uur
Uitbreidbaar	✖	Min. drukverschil secundair aanvoer/retour	0 Kilopascal
Multi-zone verdeler	✖	Breedte	600 Millimeter
Temperatuurbegrenzing	✔	Hoogte	550 Millimeter
Met terugslagklep	✔	Diepte	180 Millimeter
Met circulatiepomp	✔		
Type pomp (systeempomp)	AC		
Druktrap klasse	PN 6		
Met regeling	✔		
Hydraulische balans regeling	Statisch		
Volumestroommeeting	Geen		
Met thermometer	✔		
Temperatuurmeting aanvoer	Analoog		
Temperatuurmeting retour	Analoog		
Met ontluchting	✔		
Met manometer	✖		
Aansluiting secundair	Euroconus (geen norm)		
Nom. diameter secundair	3/4" (20)		
Afsluitbare groepen	✔		
Met doorstroommeter	✖		
Met thermische stelaandrijving	✔		
Met wandbevestigingsbeugel	✔		
Met omkasting	✖		

Gerelateerde producten