UFH-0405SSTE05-PN6: 5-Groeps stalen verdeler stadsverwarming Essent PN10



Commerciële informatie

- Stalen verdeler voor woningbouw waarbij de energieleverancier Essent is
- Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007)
- Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting
- Uitgangen worden euroconus 3/4” aangesloten

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Energie/stadsverwarming, Infra

Technische kenmerken

Aansluitwijze primaire zijde	2-pijps	Uitwendige buisdiameter primair	32	Millimeter
Geschikt voor koeling	✔	Mediumtemperatuur (continu)	10|60	Graden Celsius
Materiaal	Staal	Max. werkdruk	6	bar
Positie primaire aansluiting	Boven	Max. aantal uitbreidingsgroepen	0	
Aansluiting primair	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Voedingsspanning	230	Volt
Nom. diameter primair	1/2" (15)	Aantal secundaire groepen	5	
Met afsluiters op primaire aansluiting	✔	Uitwendige buisdiameter secundair	12|20	Millimeter
Met mengventiel	✔	Doorstroomcapaciteit	0|4,5	Liter per uur
Uitbreidbaar	✖	Min. drukverschil secundair aanvoer/retour	0	Kilopascal
Multi-zone verdeler	✖	Breedte	540	Millimeter
Temperatuurbegrenzing	✔	Hoogte	180	Millimeter
Met terugslagklep	✔	Diepte	550	Millimeter
Met circulatiepomp	✔			
Type pomp (systeempomp)	AC			
Druktrap klasse	PN 6			
Met regeling	✔			
Hydraulische balans regeling	Statisch			
Volumestroommeeting	Geen			
Met thermometer	✔			
Temperatuurmeting aanvoer	Analoog			
Temperatuurmeting retour	Analoog			
Met ontluchting	✔			
Met manometer	✖			
Aansluiting secundair	Euroconus (geen norm)			
Nom. diameter secundair	3/4" (20)			
Afsluitbare groepen	✔			
Met doorstroommeter	✖			
Met thermische stelaandrijving	✔			
Met wandbevestigingsbeugel	✔			
Met omkasting	✖			

Gerelateerde producten