# **18SK-2004:** Schroefbus binnendraad 20x1/2"




## Commerciële informatie

De opbouw van de steekfitting toont aan dat Henco Vision het resultaat is van een uitgekiende productontwikkeling. Alle onderdelen zijn gemaakt met de grootste precisie en vervaardigd uit de beste materialen. De Henco Vision steekfittingen zijn vervaardigd uit een hoogwaardige kunststof met een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig.
- Uitmuntende mechanische sterkte.
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk bij 95°C.
- Perfect geschikt voor drinkwater en levensmiddelen.

De Henco Vision steekfittingen kunnen zowel in sanitaire als CV-toepassingen toegepast worden.

Gebruiksgemak – snelle montage: De Henco steekfitting staat borg voor een uiterst snelle en betrouwbare verbinding. Enkel een knipschaar en een kalibreerdoorn zijn nodig om een perfecte verbinding te maken, persgereedschappen zijn overbodig. Niet meer dan drie stappen zijn nodig om een snelle en betrouwbare verbinding te maken in combinatie met de Henco meerlagenbuis PE-Xc/AL/PE-Xc.

| | |
|---|---|
| SCIP nummer | 6b5ef4aa-b2e5-4f8c-8ef1-685f34c18f66 |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 26,0 Millimeter |

**Certificaten**

ETA, SINTEF, STF, GOST-R, TSU, ATG, RISE, ACS, PZH, EMI

**Toepassingen**

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

**Oplossingen**

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) | Bochtstraal | 0 Millimeter |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 20 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld | Lengte | 63 Millimeter |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld | Sleutelwijdte | 0 Millimeter |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing | Sleutelwijdte wartel | 0 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld | Mediumtemperatuur (continu) | -10\|70 Graden Celsius |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld | Max. werkdruk bij 20°C | 10 bar |
| Vorm | Recht | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |

| | |
|---|---|
| Verlopend | ✖ |
| Excentrisch | ✖ |
| Systeemgebonden | ✔ |
| Aansluiting 1 | Insteek (push-fitting) |
| Nom. diameter aansluiting 2 | 1/2" (15) |
| Aansluiting 2 | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Hoofdkleur fitting | Wit |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
| Met stootnok/-rand | ✔ |
| Hoge treksterkte | ✖ |
| Met thermische isolatie | ✖ |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Met pakkingen | ✔ |
| Afgedopt | ✖ |
| Met aftapper | ✖ |
| Met ontluchter | ✖ |
| FM keur | ✖ |
| LPCB keur | ✖ |
| ULC keur | ✖ |
| UL-keur | ✖ |
| DIN-CERTCO certificaat | ✖ |
| VdS keur | ✖ |
| Met TUV goedkeuring | ✖ |
| DVGW-keur voor gas | ✖ |
| DVGW-keur voor water | ✖ |
| KIWA-keur | ✖ |
| Gastec QA | ✖ |
| KOMO-keur | ✖ |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✖ |

## Gerelateerde producten

| Productcode | GTIN | Omschrijving | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| PK-TOOL04 | 05414764022041 | Henco Sleutel voor PK/SK fittings met draad 1/2" | |
| VISION-KEY20 | 05414764022041 | Henco Vision demontage sleutel Ø20 | |
| SK-STOPCLIP20 | 05414764022041 | Henco Herbruikbare stop en clip voor steekkoppeling Ø20 | |