

CU-6ZONE-24V: Basisstation 6 Zonen, 24V Transformator Incl.



Kommerzielle Informationen

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	✗	Versorgungsspannung	24 Volt
Vernetzbar über Funk (optional)	✗	Ausgangsspannung	24 Volt
Anschluss für externe Antenne	✗	Anzahl der Kanäle/Zone	6
Smart Control	✓	Max. Kapazität pro Kanal	50 Voltampere
Geeignet für Heizen	✓	Empfangsfrequenz	0 Megahertz
Geeignet für Kühlen	✓	Max. Spannung der Kontakte	24 Volt
Mit Zeitschaltuhr	✓	Max. Kontaktbelastung	2 Ampere
Mit zusätzlichem Kontakt	✓	Breite	90 Millimeter
Kontaktausführung	Schließer (NO)	Höhe	52 Millimeter
Schutzart (IP)	IP20	Tiefe	325 Millimeter

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE26	05414764309425	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 26x3	
CU-ACT-24V-PLUG	05414764309425	Henco Antrieb Mit Stecker, 24V	
CU-REGC-24V	05414764309425	Henco Lcd Control Thermostat 24V	
CU-REGK-24V	05414764309425	Henco Lcd Komfort Thermostat 24V	
CU-REGB-24V	05414764309425	Henco Analog Thermostat 24V	
CU-DINRAIL	05414764309425	Henco Din Rail	