VS-0605: Réduction avec o-ring pour collecteur 1"x3/4"



Informations commerciales

Messing reductiestuk met O-ring voor verdeler

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Laiton	Rayon du coude	0	millimètre
Matériau raccordement 2	Laiton	Longueur	24	millimètre
Réduit	✖	Diamètre de clé universelle	0	millimètre
Excentrique	✖	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70	degrés Celsius
Lié au système	✔	Pression de service maximale à 20 °C	10	bar
Avec butée	✖	Standard Dimension Ratio (SDR)	0	
Résistant à la traction	✖			
Avec isolation thermique	✖			
Classe de rigidité annulaire	Autre			
Avec matériau d'étanchéité	✔			
Fermé	✖			
With connection indicator	✖			
Avec robinet de distribution	✖			
Avec purgeur d'air	✖			
Essais FM	✖			
Essais LPCB	✖			
Label de qualité ULC	✖			
Contrôle UL	✖			
Certificat DIN-CERTCO	✖			
Certifié VdS	✖			
Avec homologation TÜV	✖			
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖			
Label de qualité DVGW pour l'eau	✖			
Label de contrôle KIWA	✖			
Équipements au gaz QA	✖			
Label de contrôle KOMO	✖			
Homologation selon BBR/EKS	✖			

Produits liés