

## 25P-1604: Heizkörperanschluss vernickelt 1100mm kupferrohr 16x15cu



### Kommerzielle Informationen

Deze messing pers bochtaansluiting voor radiator is vernikkeld en omvat eveneens een vernikkelde koperen buis van 1100mm.

#### Zertifikate

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Kühlung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

|                               |                                        |                                  |                     |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1   | Messing                                | Radius des Bogens                | 16 Millimeter       |
| Werkstoffgüte Anschluss 1     | CuZn40Pb2 (CW617N)                     | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 16 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | vernickelt                             | Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 15 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2   | Kupfer                                 | Länge                            | 1112 Millimeter     |
| Werkstoffgüte Anschluss 2     | CuZn40Pb2 (CW617N)                     | Länge Anschluss 1                | 1100 Millimeter     |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | vernickelt                             | Arbeitslänge Anschluss 1         | 1100 Millimeter     |
| Form                          | Bogen                                  | Länge Anschluss 2                | 86 Millimeter       |
| Reduzierend                   | ✗                                      | Arbeitslänge Anschluss 2         | 86 Millimeter       |
| Exzentrisch                   | ✗                                      | Schlüsselweite Überwurfmutter    | 0 Millimeter        |
| Systemgebunden                | ✓                                      | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)  | -10 70 Grad Celsius |
| Anschluss 1                   | Pressmuffe                             | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C      | 16 Bar              |
| Konturcode Verbindung 1       | TH                                     | Standard Dimension Ratio (SDR)   | 0                   |
| Anschluss 2                   | Lötende                                |                                  |                     |
| Hauptfarbe Fitting            | grau                                   |                                  |                     |
| Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                  |                     |
| Mit Stoßnocken                | ✓                                      |                                  |                     |
| Zugfest                       | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit thermischer Isolierung    | ✗                                      |                                  |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse        | sonstige                               |                                  |                     |
| Mit Dichtungsmaterial         | ✓                                      |                                  |                     |
| Verschlossen                  | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Entleerungsventil         | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Entlüfter                 | ✗                                      |                                  |                     |
| FM-Prüfung                    | ✗                                      |                                  |                     |
| LPCB-Prüfung                  | ✗                                      |                                  |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen      | ✗                                      |                                  |                     |
| UL-Prüfung                    | ✗                                      |                                  |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat         | ✗                                      |                                  |                     |
| VdS-geprüft                   | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit TÜV-Zulassung             | ✗                                      |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Gas           | ✗                                      |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser        | ✗                                      |                                  |                     |
| KIWA-Prüfsiegel               | ✓                                      |                                  |                     |
| Gastec QA Prüfung             | ✗                                      |                                  |                     |
| KOMO-Prüfsiegel               | ✗                                      |                                  |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS   | ✗                                      |                                  |                     |

## Verwandte Produkte

| Produktcode | GTIN           | Beschreibung                                                |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| BE16MINI3   | 05414764027466 | Henco Pressbacke für Presswerkzeuge M-BMINI3 TH-Profil 16mm |

Bild

