
Indsats til en 2-polet korrespondanceafbryder eller 2-polet trykafbryder, 10 AX/250 Vac, plug-in-terminaler

170-71215
E-Nr.:3417816208

4 års garanti



Mekanisme til 2-polet afbryder, en 2-polet styringsafbryder eller en 2-polet trækafbryder med skruefastgørelse. Med en 2-polet afbryder kan du tænde og slukke en eller flere lamper, der er parallelt forbundet. Afdækning og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.
Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

Kabler, der forbliver fastmonteret:
- kablet er solidt fastmonteret på grund af højkvalitets plug-in terminalen med lang levetid, testet i henhold til standarden
- da faselederfrigørelsen på indsatserne er placeret på forsiden, kan kablerne ikke skubbe til kabelaflastningen, når du placerer den i europadåsen.

Hurtigere og nemmere installation:
- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:
  – for at sikre at alle kabler kan klippes og strippes i samme længde
  – for at give mere plads under indsatsen, så du nemt kan folde kablerne og placere indsatsen på europadåsen, uden at kablerne skubber den op igen.

Niko kvalitet:
- lang levetid, da plug-in terminalen holder sig inden for standardens grænser under et temperatur- og effektudfald
- metalindsatsen holdes solidt på plads, selv på ujævne vægge, knækker ikke og udsættes ikke for spændingsrevner (små brud)

Tekniske data

Indsats til en 2-polet korrespondanceafbryder eller 2-polet trykafbryder, 10 AX/250 Vac, plug-in-terminaler.

- Funktion: – afbryder
  – blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds

- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- SBL load: 100 W
- Materiale base
  – ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
  – hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Indmuringsramme
  – metaltykkelse 1 mm
  – efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
  – med 4 riller med skruehul på 7 mm
  – med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Påkrævet type europadåse

  – dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
  – klo-/skruefastgørelse: 60 mm
  – indvendig diameter boks: 60 mm
  – flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
  – flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode
  – med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand
  – horisontal kobling og vertikal kobling med akseaftsand 71 mm
  – horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  – ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: 4 rektangulære åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede boks stikker ud fra pudsarbejdet, således at den alligevel slutter perfekt til muren
- Kabelforbindelse
  – kontaktbussen forsynet med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne
- Striplængde
  – 8 mm længde ledningsbane
  – præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
  – præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Belysningselement
  – monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til lysenheder
  – i venstre (set forfra): lysenhed med ledninger kan klikkes ind
- Omgivelsestemperatur: -5 – +40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 mm
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE

10 A
250 Vac

Tilslutningsskema

