Schemerschakelaar, 24 V, 2 lux – 200 lux, IP54, wit

350-10032

4 jaar garantie



Deze schemerschakelaar gebruik je om de buitenverlichting te schakelen en monteer je op een muur. Dankzij het grote sensoroppervlak zorgt dit toestel voor een heel nauwkeurige lichtmeting. De lichtgevoeligheid kan je zelf instellen.
Afwerkingskleur: wit

- Duurzaam
- Functioneel
- Betrouwbaar
- Comfortverhogend
- Extra preventie tegen inbraak
- Combineerbaar met Niko Home Control


Automatische schemerschakelaar voor gebruik op opritten, in carports, in tuinen…
- De schemerschakelaar is geschikt voor de sturing van buitenverlichting.
- De verlichting schakelt automatisch aan wanneer het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde. Ligt het daglichtniveau hoger dan de ingestelde luxwaarde, dan schakelt de verlichting automatisch uit.
- De behuizing biedt voldoende plaats voor de bedrading, wat een snelle en eenvoudige installatie mogelijk maakt.
- Aansluiting mogelijk op Niko Home Control via de digitale potentiaalvrije sensormodule (550-00210).

24V | opbouw

Technische gegevens

Artikelnummer	350-10032
Voedingsspanning	24 Vac/Vdc ± 10 %
Detector output	24 V (ON/OFF)
Relaiscontact	N.O. (max. 4 A), potentiaalvrij
Bereik lichtintensiteit	2 lux – 200 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Omgevingstemperatuur	-50 – +50 °C
Montage	opbouw
Afmetingen (HxBxD)	103 x 73 x 47 mm
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Afmetingen



Aansluitschema

