Enkelttangent med 'I' og 'o' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, sterling coated

121-00002
E-Nr.:3467605265

4 års garanti

Enkelttangent med 'I' og '0' symboler til trådløs afbryder eller bustryk med to betjeningsknapper.



Tekniske data

Enkelttangent med 'I' og '0' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, sterling coated.

- Antal tryk: 1 tryk
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
  - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
  - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

CE