
2 RJ45-stik STP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med skruefastgørelse

170-75267

4 year warranty



Denne base med 2 RJ45-forbindelsespunkter, Cat 6 STP, bruges til at oprette en netværksforbindelse med 2 enheder til telefon-, Ethernet-, IP- eller Internet-applikationer. På grund af sin høje kvalitet giver denne type også mulighed for at transmittere TV-distributionssignaler til analoge, digitale og interaktive TV-billeder. Basen er forbundet i stjernekonfiguration til den centrale forbindelsestavle med et kabel med samme karateristik. Afskærmningen sikrer en mere funktionsbestandig forbindelse. Rammen har indvendige dimensioner 45×45 mm og ydre dimensioner – horisontal kobling og vertikal kobling med akseaftsand 71 mm
– horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
– ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indadx71 mm og er udstyret med skruefastgørelse. Tangent og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.

Tekniske data

2 RJ45-stik STP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med skruefastgørelse.

- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Godkendelse: CE

Universel Indsats 45 × 45 mm, NA.

- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Indmuringsramme
  - metaltykkelse 1 mm
  - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
  - med 4 riller med skruehul på 7 mm
  - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode
  - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand
  - horisontal kobling og vertikal kobling med akseaftsand 71 mm
  - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  - ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Omgivelsestemperatur: -5 – +40 °C

• Godkendelse: CE

Adaptor 9.1, single, flat for RJ connectors 650-450xx

• Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06

Skærmet RJ45-stik Cat 6 til båndbredder op til 250 MHz

• Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06

CE