
Indsats til NO tryk med 3 tilslutningsklemmer, 10 A/250 Vac, plug-in-terminaler

170-70015
E-Nr.:3417811795

4 års garanti



Indsats til et NO tryk med 3 tilslutningsklemmer, med skruefastgørelse. En afdækning og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.
Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

Kabler, der forbliver fastmonteret:
- kablet er solidt fastmonteret på grund af højkvalitets plug-in terminalen med lang levetid, testet i henhold til standarden
- da faselederfrigørelsen på indsatserne er placeret på forsiden, kan kablerne ikke skubbe til kabelaflastningen, når du placerer den i europadåsen.

Hurtigere og nemmere installation:
- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:
  – for at sikre at alle kabler kan klippes og strippes i samme længde
  – for at give mere plads under indsatsen, så du nemt kan folde kablerne og placere indsatsen på europadåsen, uden at kablerne skubber den op igen.

Niko kvalitet:
- lang levetid, da plug-in terminalen holder sig inden for standardens grænser under et temperatur- og effektudfald
- metalindsatsen holdes solidt på plads, selv på ujævne vægge, knækker ikke og udsættes ikke for spændingsrevner (små brud)

Tekniske data

Indsats til NO tryk med 3 tilslutningsklemmer, 10 A/250 Vac, plug-in-terminaler.

- Funktion: – trykknap
  – blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds

- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Materiale base
  – ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
  – hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Indmuringsramme
  – metaltykkelse 1 mm
  – efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
  – med 4 riller med skruehul på 7 mm
  – med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode

  – med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand
  – horisontal kobling og vertikal kobling med akseaftsand 71 mm
  – horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  – ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: 4 rektangulære åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede boks stikker ud fra pudsarbejdet, således at den alligevel slutter perfekt til muren
- Ekstra klemmer
  – udstyret med en tredje, ekstra forbindelsesklemme for tilslutning af en lysenhed
- Kabelforbindelse
  – kontaktbussen forsynet med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne
- Tilslutningsklemmer
  – alle tilslutningsklemmer øverst på stikkontakten
  – op til 2 x 2,5 mm^2 ledning pr. tilslutningsklemme
- Striplængde
  – 8 mm længde ledningsbane
  – præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
  – præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Belysningselement
  – monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til lysenheder
  – i venstre (set forfra): lysenhed med ledninger kan klikkes ind
- Omgivelsestemperatur: -5 – +40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 mm
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE

10 A
250 Vac