



Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G3

- Krachtig assortiment waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Hoge lichtopbrengst tot 140 lm/W
- Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE) en DALI2
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen
- Uitgerust met doorvoerbedrading, speciale PLUS-versie met 2 extra interne doorvoerdraden
- DALI2 driver compatibel met 230V push dimming



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm ²)	Max. diameter invoerkabel (mm)	Gewicht (kg/st)
-------------	---------------------	----------------	--------------	-------	--------------------	---------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.
Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker.
Noodverlichting op aanvraag verkrijgbaar voor 543022024100 en voor BLE/DALI-versies.

Elektrische aansluiting

Materiaal eigenschappen

Toepassingscondities

5 JAAR GARANTIE



Maatschets (mm)

Installatiemogelijkheden

