

**30008501****SET RADAR-BARRIÈRES, HOOGTE 1M**

Set van twee radar-barrières bestaande uit TX en RX op K-band op 24 GHz met 4 selecteerbare kanalen, in een behuizing die op de vloer of sokkel art. 30008533 kan worden bevestigd, hoogte 1 meter, breedte 250 mm, diepte 200 mm, max. Bereik 250 meter bij optisch zicht, voeding 220 V AC met interne voedingseenheid van 13,8 V DC 2,5 A en behuizing batterij tot 7 Ah, verbruik RX 200 mA, TX 200 mA, volledig bedraad, met intern instrument voor velduitlijning en -kalibratie met gevoeligheidsregeling en vertraging, bekabelingsaccessoires voor hermetisch afgedichte buiteninstallatie IP54, bedrijfstemperatuur -25 tot +50°C, uitgangsrelais voor alarm en manipulatie.


30008501

SET RADAR-BARRIÈRES, HOOGTE 1M

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Typologie	Set radar-barrières
Type detectie	Microgolf 24Ghz K-band
Maximumafstand binnen (m)	250
Maximumafstand buiten (m)	250
Minimumafstand	10m (vanwege magnetron)
Magnetron-frequentie (GHz)	24
MW-modulatiekanalen	4 omschakelbaar / selecteerbaar
Hoogteregeling stralen barrières	Ja
optische test-indicator	Ja
Functie walk-test	Ja
Verwarmingselementen	Ja
Tamperbeveiliging	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 65
Hoogte (mm)	1000
Breedte (mm)	250
Diepte (mm)	200
Gewicht van het product (g)	10000
Vloermontage	Ja
Buitengebruik	Ja
IP-Codering	IP54

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal stroomverbruik (mA)	200
Voedingsspanningsverhitters	24VAC



30008501

SET RADAR-BARRIÈRES, HOOGTE 1M

ACCESSOIRES



30008533 SOKKEL VOOR BARRIÈRES SERIE X1, X2, M2, M3

Losse sokkel voor barrières voor buitenshuis serie X1, X2, M2, M3, met instelbaar vlak.