

**6721W/BM****MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, S2**

Opbouwmonitor handsfree full-duplex en kleurenscherm van 4,3-inch 16:9 en inductiespoel. Mogelijkheid om de kleur, het contrast en het volume van de oproeptoon in te stellen, plus keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 5 sensitive touch toetsen met led-achtergrondverlichting voor deurslotbediening, audio-inschakeling, centrale-oproep, privacy-functie en led-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor aansluiting van een etagebel. Biedt de mogelijkheid om 3 extra toetsen toe te voegen met accessoire art. 6734W. Voorzien van 2 DIP-SWITCHES met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. De monitor kan alleen worden gebruikt op 2-draads Simplebus2-systemen. Afmetingen 115x160x22mm. Wordt geleverd exclusief muurplaat art. 6710, die afzonderlijk moet worden aangeschaft.

AWARDSDESIGN
MILANO



6721W/BM

MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, S2

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	115
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

AUDIOFUNCTIES

Functie Induction Loop	Ja
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.05

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



6721W/BM

MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, S2

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W)

8.8

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen

Capacitieve

Serviceknoppen

Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open

Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies

2 (5 met accessoire art. 6734W)

Klemmen

L L CFP1 CFP2

Uitneembare klemmen

Ja

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker

Ja

Microfoon volume

Ja

Beltoonvolume

Ja

Schermhelderheid

Ja

Schermincontrast

Ja

Schermkleur

Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering

IP30

Temperatuurbereik (°C)

5 ÷ 40

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 75

Milieuklasse

I (B1)

CE certificeringen

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener

Ja

Automatische deuropening op oproep (Dokter)

Ja

Stil modus (Privacy)

Ja



6721W/BM

MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, S2

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Deur open signalering	Ja

**6721W/BM****MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, S2****ACCESSOIRES****6711WV AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE**

Accessoire ter completering van de montage van de handsfree monitor Mini in geval van vervanging van video-deurintercoms Planux, Smart en Icona, inbouw of opbouw. Kleur wit. Afmetingen: 170x220x3 mm.

**6732A BUREAUSTEUN MINI HANDSFREE MONITOR, S2**

Accessoire voor installatie met bureausteun van de handsfree monitor Mini, Simplebus 2-systeem.

**6720 OPBOUW.VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF 2-DRAADS**

Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.

**6734W KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HANDSFREE. WIT.**

Accessoire om de Mini-monitors art 6721W en 6721W/BM te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.

**6710 MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR**

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoestel dragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.