

**48PAX000****ATEX-HANDBRANDMELDER**

Handbrandmelder voor gebruik in explosieve atmosferen. Handmatige activering door op het voorste venster te drukken. Inclusief een kunststof bedieningselement dat kan worden gereset met behulp van een speciale sleutel. Bedrijfsspanning: 13 tot 28Vdc Stroomverbruik: 150 μ A. Gecertificeerd volgens EN 60079-0 (09), EN 60079-11 (07) en voldoet aan de ATEX-richtlijnen 94/9/EG.



48PAX000

ATEX-HANDBRANDMELDER

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP33
Type behuizing	ABS ATEX
Breedte (mm)	98
Hoogte (mm)	98
Diepte (mm)	50.4

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik (°C)	-20 ÷ 55
------------------------	----------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	13 ÷ 28 (20 VDC Nominaal)
------------------	---------------------------

ALGEMENE GEGEVENS

Certificeringen ATEX	CE 0359 II (1) G [Eex ia] IIC T4/BAS 00 ATEX 1067
Gewicht van het product (g)	160