



30008563

**SET INFRAROOD-BARRIÈRES 16 GEKRUISTE STRALEN,
HOOGTE 1,5M**



Set van twee kolommen met 16 gekruiste stralen, max. bereik 80 meter en min. bereik 15 meter, hoogte 1,5 meter, voeding 12 V DC, verbruik 30 mA RX, 50 mA TX, temperatuurregeling 20 W bij 24 V AC voor TX en RX, beschermingsgraad IP 65, bedrijfstemperatuur -25 tot +65°C.



30008563

SET INFRAROOD-BARRIÈRES 16 GEKRUISTE STRALEN, HOOGTE 1,5M

Aantal IR-stralen	16
Maximumafstand binnen (m)	160
Maximumafstand buiten (m)	80
Plaatsing stralen	crossover
Eigenschappen IR-bundels	Gepulst, λ 950nm
Systeem voor richting en uitlijning	Tester
Hoogteregeling stralen barrières	Ja
Verwarmingselementen	Ja
Tamperbeveiliging	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 65
Hoogte (mm)	1500
Breedte (mm)	60
Diepte (mm)	60
Buitengebruik	Ja
IP-Codering	IP54

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanningsverhitters	24VAC
-----------------------------	-------

**30008563****SET INFRAROOD-BARRIÈRES 16 GEKRUISTE STRALEN,
HOOGTE 1,5M****30008539 PAAL VOOR VERANKERING BARRIÈRES, HOOGTE 2M**

Paal hoogte 2 meter, te bevestigen op de vloer, voor verankering van barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 en 30008549.

**30008538 PAAL VOOR VERANKERING BARRIÈRES, HOOGTE 1M**

Paal hoogte 1 meter, te bevestigen op de vloer, voor verankering van barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 en 30008549.

**30008532 BEUGEL VOOR WANDVERANKERING BARRIÈRES**

Beugel voor wandverankering barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 en 30008549 (per 2 stuks geleverd).

**30008531 BEUGEL VOOR PAALVERANKERING BARRIÈRES**

Beugel voor paalverankering barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 en 30008549.

**30008534 VOEDING VOOR BARRIÈRES, IN METALEN BEHUIZING**

Voeding/transformator voor barrières, in metalen behuizing, ingang 220 V AC, uitgangen 13,8 V DC / 2,5 A en 24 V AC / 300 VA, voor batterijen van max. 17 Ah.