BEVEILIGING

INDOOR VOLUMETRIC SENSOR

30008012

DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, ANTI-MASKING



Dubbele-technologie-detector PIR Quad en radar 10 GHz met stripantenne, antimasking, ASIC-elektronica en technologie voor intelligente analyse van lichaamsafmetingen, ongevoeligheid voor dieren instelbaar op 15 of 25 kg, regelbare PIR- en MW-gevoeligheid, ongevoelig voor wit licht, installatiehoogte van 1,8 tot 2,4 meter zonder kalibreren, voeding van 8,2 tot 16 Vdc, bereik 18m (@ 2.4m montage hoogte) met 90° opening, uitgang voor alarm en NC tamper met veiligheidsweerstand van 10 ohm, bedrijfstemperatuur van -10 tot +50°C, afmetingen 123x62x38 mm, gewicht 120 g.

30008012

DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, ANTI-MASKING

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Typologie	Dubbele antimaskerings-technologie sensor
Type detectie	quad PIR en microgolf met Doppler pulsen
Antimasking-technologie	Ja
Regeling gevoeligheid infrarood	Ja
Regeling gevoeligheid microgolf	Ja
Opwarmtijd	1min
Tamper	Anti-opening
Automatische temperatuurcompensatie	Ja
ASIC elektronica	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Hoogte (mm)	123
Breedte (mm)	62
Diepte (mm)	38
Gewicht van het product (g)	120

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	16÷8.2VDC
Maximaal stroomverbruik (mA)	25.5
Maximum stroombereik van het contact (mA)	100
Contacttype	NC

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.