1224A

DIGITALE SELECTOR VOOR SIMPLEBUS1



SIMPLEBUS1

Selector voor audio of audio-video installaties Simplebus 1 met 2 of meer deuren. Compleet met 2 DIPSWITCHES die 8 posities hebben om de bereiken te definiëren van de gebruikerscodes van de stamleidingen. Voeding 12VAC of 20VDC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).

1224A

DIGITALE SELECTOR VOOR SIMPLEBUS1

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W)	0.5

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	85
Breedte (mm)	60
Diepte (mm)	35
Gewicht van het product (g)	100
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4
Voedingsspanning	12

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit

COMPATIBILITEIT

Simplebus 1 audiosysteem	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.